郡山市民文化センター 中ホール 舞台照明特殊器具及び設備

2017年4月版

* 調光卓 東芝リクスターIV * 調光装置総主幹盤 450KVA * SCR素子調光装置 * 電子クロスコネクション方式 負荷回路 238回路

* メモリー操作部 2,000シーン * 手動操作部 手動80本×3段プリセット * ジャスキー(USB・FD) ・ コモス(FD:変換ソフト使用)対応

* DMX回線 プロサス・1~5 サス(上手側)・フロント上下・シーリング: OUT×2 舞台前上下: OUT×1・IN×1 客席15列25番: IN×2

No.	品名	仕 様	回路数	備考	
1	センターピンスポット	2kWクセノンピン×3台			
2	シーリングライト	CMQ×32台	16		
3	プロセニアムサスペンションライト	CSQ×16台	8	許容容量 4kW/1回路	
4	下手トーメンタルタワー	CSQ×6台	3		
4	上手トーメンタルタワー	CSQ×6台	3		
5	下手2Fフロントサイド	CSQ×12台	6	4台×6色分	
J	下手3Fフロントサイド	CSQ×12台	6		
6	上手2Fフロントサイド	CSQ×12台	6	4台×6色分	
0	上手3Fフロントサイド	CSQ×12台	6		
7	第1ボーダーライト	200W×72灯(上下,中)4色	8	L = 14.4 m	
8	第2ボーダーライト	200W×72灯(上下,中)4色	8	L = 14.4 m	
9	第3ボーダーライト	200W×72灯(上下,中)4色	8	L = 14.4 m	
10	第1サスペンション	CSQ×14台・1kW FQ×15台	20	許容容量 4kW/1回路	
11	第2サスペンション	CSQ×12台・1kW FQ×15台 反響板と切替	20	IJ	
12	第3サスペンション	CSQ×12台・1kW FQ×10台 中UHと切替	16	IJ	
13	第4サスペンション	CSQ×12台·1kW FQ×10台	12	IJ	
14	第5サスペンション	CSQ×12台·1kW FQ×10台	8	IJ	
15	大アッパーホリゾント	500W×112灯(4色×28灯)	12	L = 16.2 m	
16	中アッパーホリゾント	500W×64灯(4色) 3Susと切替	16	L = 16.2 m	
17	ロアーホリゾントライト	300W×128灯(4色×32灯)	8	L = 16.2 m	
18	フットライト	60W×96灯(4色×24灯)	4	L = 14.4 m	
19	下手花道フット(仮設)	60W×24灯(2色×12灯)	2	L=3.6m	
20	フロアーコンセント	C型-30A(上・下各25,舞台前8)	58		
21	タワースポットライト	CSQ×8台×4基			

※ UH 常設 71・72・63・22 差替 78	LH 常設 72·59·22·40	ボーダーライト常設 W・W・72・78
※ ホリゾントライト(UH・中UH・LH)の)フィルターサイズは205m	$m \times 245$ mm

舞音削上 \							
No.	品 名		仕 様	数			
22	ストリップライト	LHQ	100W 12灯 (4色×3灯)	8本			
23	スポットライト1500W	F Q	1.5 k W	4台			
94	スポットライト1000W	CECII 1 kW		10台			
24		FQ	1 k W	8台			
	スポットライト500W	F Q	5 0 0 W	8台			
25		FΡ	5 0 0 W	10台			
20		CEC	5 0 0 W	10台			
		DF	5 0 0 W	10台			
26	エリプソイダル スポットライト	ソースフォー 750W (レンズは36°・50°交換可能)		2台			
		OTI	6 5 0 W	5台			
	各種特殊効果器具						
	E Q S 1 0	3台 ミラーボール(吊型)(1.5尺・8寸)					
	オーロラマシン	1台 ミラーボール(置型)(8寸)					
27	ストロボ (2灯)	1式	スライド(ファン付×2:なし×3)	5台			
۷۱	波マシン (2 k W)	3台	カレイド・プリズム	各1台			
	ディスク	4台	ミニブル (2灯)	2台			
	スパイラル	2台	火炎・フィルム	各2台			
	レンズ (先玉) OL16×2 : OL12×2 : OL10×2 : OL8×2 : OL6×3 : OL4×3						
28	ライトスタンド	ハイスタ×4 、ロースタ×10 、三脚×10					
40	平置ベース(オベタ)	35枚	三連アーム(トンボ)	6本			
29	ボーダーハンガー	12個	バンドア(8インチ)	16枚			

道具バトン径 48.6mm 照明サスバトン径 42.7mm

サスペンションライト等のコンセントはC型-20A

特電 1 6 3w 200V/100V 150A × 1 (下手奥:カムロック付)

3 o 3w 200V 50A × 1 (下手奥:カムロック付)